

Technische specificaties



Plaat- en framewarmtewisselaar met pakkingen

Datum: **vrijdag 20 juni 2025**

Type: **T6-BFG-55M**
Artikelnummer: **T6-BFG-55M-
316-0.4-NBRB-
ISO G PED**

De Alfa Laval Industrial-lijn bestaat uit met pakkingen uitgevoerde plaat- en framewarmtewisselaars die verkrijgbaar zijn in verschillende ontwerpen, geschikt voor praktisch alle soorten industriële warmte- en koudetoepassingen. Dankzij een groot productassortiment en flexibele configuratie vindt u de juiste oplossing voor verschillende toepassingen. De warmtewisselaars zijn energiezuinig, eenvoudig te installeren en eenvoudig te openen voor inspectie en reiniging.

De Alfa Laval Industrial-lijn plaat- en framewarmtewisselaars met pakkingen wordt geproduceerd in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de Europese Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EG. AutoCAD-tekeningen, 3D-modellen en accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.

Capaciteit (kW): **600 kW**
Temp. primaire zijde (°C): **80 → 60 °C**
Temp. secundaire zijde (°C): **50 → 70 °C**
Vloeistofdebiet primaire zijde **25.848 GPM**
(GPM):
Vloeistofdebiet secundaire zijde **25.871 GPM**
(GPM):
Maximale drukval (kPa): **50 kPa**