Especificación Técnica

Intercambiadores de Placas y Juntas

Fecha: **viernes, 9 de mayo de 2025**

Modelo: **T6-BFG-63M**
Número de artículo: **T6-BFG-63M-316-0.4-NBRB-ISO G PED**

La gama Industrial de intercambiadores de placas y juntas de Alfa Laval dispone de una variedad de diseños adecuados para prácticamente cualquier apicación industrial de calentamiento o enfriamiento. Existe un extenso rango de productos con una configuración flexible que permite ajustarse a cualquier aplicación. Las unidades disponen de alta eficiencia de intercambio térmico y permiten una fácil instalación y apertura para inspección o limpieza.

La gama industrial de intercambiadores Alfa Laval de Placas y Juntas se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW):	**700 kW**
Temperatura lado primario (°C):	**80 → 60 °C**
Temperatura lado secundario (°C):	**50 → 70 °C**
Caudal lado primario (GPM):	**30.157 GPM**
Caudal lado secundario (GPM):	**30.183 GPM**
Máxima perdida de carga (kPa):	**50 kPa**

El funcionamiento específicado del intercambiador está sujeto a la precisión de los datos aportados por el cliente.