

Especificación Técnica



Intercambiadores de Placas y Juntas

Fecha: **viernes, 9 de mayo de 2025**

Modelo: **T6-PFG-20M**
Número de artículo: **T6-PFG-20M-316-0.4-NBRB-ISO G PED**

La gama Industrial de intercambiadores de placas y juntas de Alfa Laval dispone de una variedad de diseños adecuados para prácticamente cualquier aplicación industrial de calentamiento o enfriamiento. Existe un extenso rango de productos con una configuración flexible que permite ajustarse a cualquier aplicación. Las unidades disponen de alta eficiencia de intercambio térmico y permiten una fácil instalación y apertura para inspección o limpieza.

La gama industrial de intercambiadores Alfa Laval de Placas y Juntas se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW): **350 kW**
Temperatura lado primario (°C): **85 → 70 °C**
Temperatura lado secundario **50 → 70 °C**
(°C):
Caudal lado primario (GPM): **20.082 GPM**
Caudal lado secundario (GPM): **15.092 GPM**
Máxima pérdida de carga (kPa): **50 kPa**