

Technische Spezifikation



Gelöteter Wärmeübertrager

Datum: **Montag, 12. Mai 2025**

Typ: **CB30-70H**
Artikelnummer: **3287092512**

Alfa Laval CB Plattenwärmeübertrager in gelöteter Ausführung. Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus dünnen, speziell geprägten Edelstahlplatten (1.4401). Alle Kanalplatten, die beiden Endplatten sowie Anschlüsse werden mit Kupferlot (Cu) in einem Speziallötverfahren miteinander zu einer kompakten Einheit zusammengefügt. In .net core

Zugrunde liegen das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, die ISO 14001 Umweltmanagementrichtlinie sowie die europäische Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Alle Apparate werden Druckgetestet. Autocad-Pläne und 3D-Modelle als Option lieferbar. Weitere Infos unter www.alfalaval.de

Leistung (kW):	50 kW
Temp. Primär (°C):	55 → 48 °C
Trinkwassertemperatur (°C):	43 → 50 °C
Durchfluss Primärseite (m³/h):	6,142 m³/h
Durchfluss Trinkwasser (m³/h):	6,142 m³/h
Druckverlust max (kPa):	15 kPa
Tiefe (mm):	220 mm
Breite (mm):	113 mm
Höhe (mm):	313 mm
Gewicht (kg):	9,7 kg