

# Especificación Técnica



Intercambiadores de Placas y Juntas

Fecha: **viernes, 5 de septiembre de 2025**

Modelo: **T2-BFG-6H**  
Número de artículo: **T2-BFG-6H-Ti-0.5-NBRP-ISO-R<sup>3/4</sup> S1.2 SS S3.4 Ti ALS**

La gama Industrial de intercambiadores de placas y juntas de Alfa Laval dispone de una variedad de diseños adecuados para prácticamente cualquier aplicación industrial de calentamiento o enfriamiento. Existe un extenso rango de productos con una configuración flexible que permite ajustarse a cualquier aplicación. Las unidades disponen de alta eficiencia de intercambio térmico y permiten una fácil instalación y apertura para inspección o limpieza.

La gama industrial de intercambiadores Alfa Laval de Placas y Juntas se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW): **10 kW**  
Temperatura lado primario (°C): **55 → 45 °C**  
Temperatura lado secundario **12 → 32 °C**  
(°C):  
Caudal lado primario (m<sup>3</sup>/h): **0,9 m<sup>3</sup>/h**  
Caudal lado secundario (m<sup>3</sup>/h): **0,5 m<sup>3</sup>/h**  
Máxima pérdida de carga (kPa): **35 kPa**