

Specifica tecnica



Scambiatore di calore a piastre guarnizionate.

Data: **mercoledì, 22 gennaio 2025**

Tipo: **TL3-BFG-39**

Codice articolo: **TL3-BFG-39**

La linea industriale di scambiatori di calore Alfa Laval è disponibile in una varietà di modelli adatti praticamente per tutti i tipi di applicazioni industriali per il riscaldamento e il raffreddamento. Una vasta gamma di prodotti e di configurazioni permette di ottenere la soluzione migliore per le diverse applicazioni. Le unità hanno un'elevata efficienza energetica, facilità di installazione e sono facili da aprire per l'ispezione e la pulizia.

Gli scambiatori di calore a piastre guarnizionate sono prodotti in conformità con il sistema di gestione della qualità ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ISO 14001 e la direttiva sulle attrezzature a pressione Europea 2014/68 / CE. Disegni AutoCAD, modelli 3D e accessori sono disponibili come opzioni.

Capacità (kW):	20 kW
Temp. Lato primario (°C):	9 → 5 °C
Temp. Lato secondario (°C):	3 → 7 °C
Portata volumetrica lato primario (kg/h):	4276,8 kg/h
Portata volumetrica lato freddo (kg/h):	4975,2 kg/h
Massima perdita di carico (kPa):	20 kPa
Spessore (mm):	420 mm
Larghezza (mm):	190 mm
Altezza (mm):	790 mm
Peso (kg):	65 kg