

Technische Spezifikation



Gedichtete Plattenwärmeübertrager

Datum: **Freitag, 7. November 2025**

Typ: **T5-BFG-69**
Artikelnummer: **T5-BFG-69**

Alfa Laval Gedichtete Plattenwärmeübertrager. Plattenwärmeübertrager in geschraubter Ausführung, bestehend aus profilierten Wärmeübertragungsplatten mit Verteilprägung für gleichmäßige Strömung im Kanal zur Minimierung der Verschmutzungsneigung, mittels Spannbolzen zwischen Stativ- und Druckplatte zusammengespannt und an oberer Trag- und unterer Führungsstange fixiert. Alle Plattendichtungen in Dachform, es befinden sich immer zwei Dichtungen zwischen Primär- und Sekundärmedium, Zwischenraum mit Leckageöffnung nach außen.

Zugrunde liegen das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, die ISO 14001 Umweltmanagementrichtlinie sowie die europäische Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU. Autocad-Pläne und 3D-Modelle als Option lieferbar. Weitere Infos unter www.alfalaval.de

Leistung (kW):	75 kW
Temp. Primär (°C):	18 → 13 °C
Temp. Sekundär (°C):	10 → 17 °C
Durchfluss Primärseite (kg/h):	12866,4 kg/h
Durchfluss Sekundärseite (kg/h):	9187,2 kg/h
Druckverlust max (kPa):	20 kPa
Tiefe (mm):	386 mm
Breite (mm):	245 mm
Höhe (mm):	737 mm
Gewicht (kg):	98,19 kg