

Specifica tecnica



Scambiatore di calore saldo - brasato

Data: **domenica, 15 febbraio 2026**

Tipo: **Scambiatore di
calore a 14
piastre
saldobrasate
DOC16-14A-F**

Codice articolo: **3287119979**

Lo scambiatori di calore della serie DOC di Alfa Laval, è un radiatore dell'olio, con piastre saldo brasate con flange di collegamento robuste, ottimizzato per le applicazioni di raffreddamento olio idraulico. Lo scambiatore di calore è composto di sottili piastre di acciaio inox corrugate saldate insieme con il rame. L'unità è senza guarnizioni, con un design compatto e con piastre autopulenti, facile da installare e richiede poca manutenzione. Le robuste flange di connessione sono progettate per semplificare l'installazione e sopportare grandi carichi dinamici.

L'Alfa Laval DOC è prodotto in conformità con il sistema di gestione della qualità ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ISO 14001 e la direttiva sulle attrezzature a pressione Europea 2014/68 / CE. Ogni unità scambiatore di calore è provato a pressione. Disegni AutoCAD, modelli 3D e altri accessori sono disponibili come opzioni.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacità (kW): | 5 kW |
| Temp. Lato primario (°C): | 60 → 50 °C |
| Temp. Lato secondario (°C): | 20 → 28 °C |
| Flusso primario (l/min): | 17,7 |
| Flusso secondario (l/min): | 8,9 |
| Peso (kg): | 0,8 kg |