

Specifica tecnica



Scambiatore di calore a piastre guarnizionate.

Data: **mercoledì, 22 gennaio 2025**

Tipo: **TL6-BFG-31**
Codice articolo: **TL6-BFG-31**

La linea industriale di scambiatori di calore Alfa Laval è disponibile in una varietà di modelli adatti praticamente per tutti i tipi di applicazioni industriali per il riscaldamento e il raffreddamento. Una vasta gamma di prodotti e di configurazioni permette di ottenere la soluzione migliore per le diverse applicazioni. Le unità hanno un'elevata efficienza energetica, facilità di installazione e sono facili da aprire per l'ispezione e la pulizia.

Gli scambiatori di calore a piastre guarnizionate sono prodotti in conformità con il sistema di gestione della qualità ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ISO 14001 e la direttiva sulle attrezzature a pressione Europea 2014/68 / CE. Disegni AutoCAD, modelli 3D e accessori sono disponibili come opzioni.

| | |
|---|---------------------|
| Capacità (kW): | 250 kW |
| Temp. Lato primario (°C): | 95 → 57 °C |
| Temp. Lato secondario (°C): | 55 → 93 °C |
| Portata volumetrica lato primario (kg/h): | 5662,80 kg/h |
| Portata volumetrica lato freddo (kg/h): | 5662,80 kg/h |
| Massima perdita di carico (kPa): | 20 kPa |
| Spessore (mm): | 620 mm |
| Larghezza (mm): | 320 mm |
| Altezza (mm): | 1264 mm |
| Peso (kg): | 243,70 kg |